

**Punta Pararrayos**

**Descripción**

**MODELO**



Pararrayos Activo con Dispositivo de Cebado tipo PDC marca SCHIRTEC. Modelo S-AM. Fabricado en Acero inoxidable con generador de Iones y aceleradores atmosféricos internos.

Los sistemas de protección contra descargas SCHIRTEC pueden proteger desde un único punto zonas amplias de terreno, activándose al aumentar el riesgo de descarga por la influencia del campo eléctrico atmosférico en días lluviosos.

**S-AM**

Cumple con normas internacionales NFC 17-102 y UNE 21186. Fabricación y certificación Europea.



**Dimensiones:**



Radio de protección:

32 m

Material:

Acero inoxidable

Largo del pararrayos:

48 cm

Ancho del Pararrayos:

9 cm

Dimensiones del embalaje:


33 x 22 x 13 cm

Peso

1.3 Kg.

Altura de Montaje:

5-6 m



h	Rp(m)			
	I	II	III	IV
2	13	15	18	20
4	25	27	36	41
5	32	37	45	51
6	32	38	46	52
8	33	39	47	54
10	34	41	49	56
20	35	43	55	63
30	35	45	58	69

h – Altura de montaje  
Rp (m) – Radio de protección  
I | II | III | IV – Protección

